



601832

>>MODELO ANULADO

Este producto utiliza driver led con dimado de tipo TRIAC y 0-10V. Se puede dimar usando un regulador de pared led de esas características. - Esta lámpara incluye TACOS DE VUELCO CON BALANCÍN, para mejorar la fijación a techo.

---

## INFORMACIÓN GENERAL

Código EAN: 8435435341169

---

## DIMENSIONES

Dimensiones: ↔ 100,0 ↓ 24,0 ↗ 24,0 cm  
Altura instalada: 40,0/ máx. 125,0 cm  
Peso: 3,6 Kg

## DIMENSIONES CON EMBALAJE

Peso: 5,0 Kg  
Volumen: 0,0840m<sup>3</sup>  
Dimensiones: ↔ 104,0 ↓ 28,0 ↗ 29,0 cm

---

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cifra IP: IP 20  
Clase eléctrica: Class 1  
Potencia máxima: 48W  
Voltaje: 180/240 V  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Flujo luminoso: 4.460 lm  
Temperatura de color: 3.000 K  
Vida media: 20.000 h  
Factor de potencia: >1  
CRI: >84



### DRIVER LED

Marca: SCHULLER  
Modelo: 74084  
Cantidad: 1 Unidades  
Dimable: Sí  
Tipo dimado: Triac&0-10V  
Potencia máxima: 80W  
Frecuencia: 50-60 Hz  
Tensión primaria: 180-240 V  
Tipo: Voltaje constante  
Tensión secundaria: 24 V  
Dimensiones: ↔ 17,0 ↓ 3,0 ↗ 5,0 cm

---

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Material: Acero, silicona  
Acabado: Oro brillo, opal.  
Florón (espacio para instalación): ↔ 80,0 ↓ 4,0 ↗ 8,0 cm